

# Obec Vrbátky, šéfmontáž

## Cenová nabídka

Vypracoval(a): Jan Rakouš

28. července 2015

| Pol.                                  | Kat. č. | Název zboží                       | Cena za kus   | Ks | Celkem               |
|---------------------------------------|---------|-----------------------------------|---------------|----|----------------------|
| 1                                     | 60506   | Kolotoč Karusel 180 kolotoč Ø1,8m | 41 900,00 Kč  | 1  | 41 900,00 Kč         |
| 2                                     | 62098   | Prolejšačka posilovací sestava    | 63 600,00 Kč  | 1  | 63 600,00 Kč         |
| 3                                     | 991     | SLEVA                             | -15 000,00 Kč | 1  | -15 000,00 Kč        |
| <b>Celkem herní prvky bez DPH</b>     |         |                                   |               |    | <b>90 500,00 Kč</b>  |
| <b>Celkem šéfmontáž bez DPH</b>       |         |                                   |               |    | <b>5 000,00 Kč</b>   |
| <b>Celkem dopadová plocha bez DPH</b> |         |                                   |               |    | <b>0,00 Kč</b>       |
| <b>Dopravné bez DPH</b>               |         |                                   |               |    | <b>5 000,00 Kč</b>   |
| <b>Cena celkem bez DPH</b>            |         |                                   |               |    | <b>100 500,00 Kč</b> |
| <b>DPH 21 %</b>                       |         |                                   |               |    | <b>21 105,00 Kč</b>  |
| <b>Celkem včetně DPH</b>              |         |                                   |               |    | <b>121 605,00 Kč</b> |

Cena montáže obsahuje práci jednoho montážníka s vybavením. Zákazník na své náklady vykope díry pro stojiny, pomáhá s vykládkou a sestavováním prvků, zajistí beton a provede zabetonování stojin dle instrukcí firemního montážníka, který je garantem shody montáže s normou.

Usazení kolotoče na betonovou patku si zajistí objednatel na své náklady po řádném vytvrdnutí betonu (cca po 3 týdnech).

Celková výměra kačírkové dopadové plochy je 48m<sup>2</sup>. Používáme kačírek, ke kterému doložíme potvrzení o zkoušce HIC, a tím se tlumící vrstva ztenčí na 20cm (norma všeobecně předepisuje 30cm pro výšku volného pádu do 2m a 40cm pro výšku volného pádu nad 2m).

Dopadové plochy si zajistí objednatel na své náklady.

Cena montáže je kalkulována na běžný (rostlý) terén s maximálním sklonem do 5%, v případě ztíženého terénu (skála, navážka, nadměrný kořen...) budou účtovány vícepráce.

Cenová nabídka nezahrnuje finální terénní úpravy (např. osetí travou).

Platnost cenové nabídky do 31.12.2015.