VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

POLOŽKA	POPIS	MNOŽSTVÍ
1 T	DVEŘE VENKOVNÍ DŘEVĚNÉ VCHODOVÉ HLADKÉ PLNÉ – Z EUORO PROFILŮ, S IZOLAČNÍ VÝPLNÍ, DO RÁMOVÉ ZÁRUBNĚ, DOVNITŘ OTEVÍRAVÉ, PRAVÉ CELOOBVODOVÉ TĚSNĚNÍ, TĚSNÍCÍ PADACÍ PRÁH U=max 1,2 W/m2.K KOVÁNÍ – KLIKA–KLIKA, ZÁMEK BEZPEČNOSTNÍ FAB rozm.: STAVEBNÍ OTVOR 900 x 2050 mm rozm.: DVEŘE 800 x 2000 mm BARVA DLE RAL – TMAVĚ HNĚDÁ 8016	1 KS
2 T	DVEŘE VENKOVNÍ DŘEVĚNÉ VCHODOVÉ HLADKÉ PLNÉ – Z EUORO PROFILŮ, S IZOLAČNÍ VÝPLNÍ, DO RÁMOVÉ ZÁRUBNĚ, VEN OTEVÍRAVÉ, PRAVÉ CELOOBVODOVÉ TĚSNĚNÍ, TĚSNÍCÍ PADACÍ PRÁH KŘÍDLO DVEŘÍ Z VNITŘNÍ STRANY OPATŘIT MADLEM U=max 1,2 W/m2.K KOVÁNÍ – KLIKA–KLIKA, ZÁMEK BEZPEČNOSTNÍ FAB rozm.: STAVEBNÍ OTVOR 1100 x 2050 mm rozm.: DVEŘE 900 x 2000 mm BARVA DLE RAL – TMAVĚ HNĚDÁ 8016	1 KS
	VODOROVNÉ NEREZ MADLO DL.800 (700)mm, VÝŠKA 800 (900)mm NAD PODLAHOU	1 KS
3 T	DVEŘE VENKOVNÍ DŘEVĚNÉ VCHODOVÉ HLADKÉ PLNÉ – Z EUORO PROFILŮ, S IZOLAČNÍ VÝPLNÍ, DO RÁMOVÉ ZÁRUBNĚ, DOVNITŘ OTEVÍRAVÉ, PRAVÉ CELOOBVODOVÉ TĚSNĚNÍ, TĚSNÍCÍ PADACÍ PRÁH U=max 1,2 W/m2.K KOVÁNÍ – KLIKA–KLIKA, ZÁMEK BEZPEČNOSTNÍ FAB rozm.: STAVEBNÍ OTVOR PŮVODNÍ 1010 x 2150 mm rozm.: STAVEBNÍ OTVOR NOVÝ (PO ÚPRAVĚ VÝŠKY V MÍSTĚ PRAHU) 1010 x 2060mm rozm.: DVEŘE 900 x 1970 mm BARVA DLE RAL – TMAVĚ HNĚDÁ 8016 ROZMĚR UPŘESNIT PŘED VÝROBOU	1 KS

ROZMĚRY PRVKŮ, VELIKOST
UPŘESNIT PŘED VÝROBOU ZAMĚŘENÍM NA STAVBĚ!

40–730 STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU BÝVALÉ MÁRNICE V DUBANECH NA HANÉ

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

POLOŽKA	POPIS	MNOŽSTVÍ
4 T	DVEŘE VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ HLADKÉ PLNÉ, DO OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ, TL.ZDIVA 300mm KOVÁNÍ – KLIKA–KLIKA, ZÁMEK FAB rozm.: STAVEBNÍ OTVOR 950 x 2010 mm rozm.: DVEŘE cca 850 x 1950 mm BARVA DLE RAL – TMAVĚ HNĚDÁ 8016	1 KS
4 T	DVEŘE VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ HLADKÉ PLNÉ, DO OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ, TL.ZDIVA 180mm KOVÁNÍ – KLIKA–KLIKA, ZÁMEK FAB rozm.: DVEŘE 800 x 1950 mm LEVÉ 1Kks PRAVÉ 1Kks BARVA DLE RAL – TMAVĚ HNĚDÁ 8016	
5 T	DVEŘE VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ HLADKÉ PLNÉ, DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ, TL.ZDIVA 100mm KOVÁNÍ – KLIKA–KLIKA, ZÁMEK rozm.: DVEŘE 700 x 1970 mm – PRAVÉ BARVA DLE RAL – TMAVĚ HNĚDÁ 8016	1 KS
6 T	 VNĚJŠÍ POHLED OKNO Z DŘEVĚNÝCH LEPENÝCH PROFILŮ (TYP EURO) SE STŘEDOVÝM SLOUPKEM, PEVNĚ ZASKLENÉ. ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM Uw=1,1 W/m2K (SKLO + RÁM) POVRCH PARAPETU Z DLAŽBY – ŠÍŘKA PARAPETU cca 200mm VEL.: 1700x400mm BARVA DLE RAL – TMAVĚ HNĚDÁ 8016	ks 1

ROZMĚRY PRVKŮ, VELIKOST
UPŘESNIT PŘED VÝROBOU ZAMĚŘENÍM NA STAVBĚ!

40–730 STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU BÝVALÉ MÁRNICE V DUBANECH NA HANÉ

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

POLOŽKA	POPIS	MNOŽSTVÍ
7 T	 VNĚJŠÍ POHLED OKNO Z DŘEVĚNÝCH LEPENÝCH PROFILŮ (TYP EURO) PEVNĚ ZASKLENÉ. ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM Uw=1,1 W/m2K (SKLO + RÁM) POVRCH PARAPETU Z DLAŽBY – ŠÍŘKA PARAPETU cca 200mm VEL.: 1600x2000mm BARVA DLE RAL – TMAVĚ HNĚDÁ 8016	ks 1
8 T	VITRÁŽOVÉ OKNO – JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTEVÍRAVÉ, DO DŘEVĚNÉHO RÁMU. JEDNÁ SE O UMĚLECKÉ DÍLO, JEHOŽ VÝROBA BUDE PROVEDENA NA ZÁKLADĚ SAMOSTATNÉHO ZADÁNÍ A VÝBĚRU – NENÍ PŘEDMĚTEM TÉTO PD. VEL.: 1600x2000mm	ks 1

ROZMĚRY PRVKŮ, VELIKOST
UPŘESNIT PŘED VÝROBOU ZAMĚŘENÍM NA STAVBĚ!